

- DE Produktdatenblatt** – Gemäß Artikel 3 Absatz 1 b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 65/2014
- FR Fiche de données produit** – Selon article 3 paragraphe 1 b chiffre ii de l'ordonnance (EU) n° 65/2014
- IT Scheda prodotto** – In conformità con l'articolo 3 sezione 1 b paragrafo ii dell'ordinanza (EU) n° 65/2014
- EN Product data sheet** – In accordance with article 3 section 1 b point ii of the Regulation (EU) No. 65/2014

berbel Ablufttechnik GmbH

6005097\_0

|                                                                                                                                                                                  |       | BLB 60 FL E02   | BLB 90 FL E02   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) – Consommation d'énergie annuelle (AEC) –<br>Consumo di energia annuale (AEC) – Annual energy consumption (AEC)                                | kWh   | 21,3            | 21,2            |
| Energieeffizienzindex (EEI) – Indice d'efficacité énergétique (EEI) –<br>Indice di efficienza energetica (EEI) – Energy efficiency index (EEI)                                   |       | 44,5            | 41,4            |
| EEI Hood Klasse – Classe EEI Hood – Classe EEI Hood – EEI hood class                                                                                                             |       | A+              | A+              |
| FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood – FDE hood                                                                                                                                        |       | 32,6            | 34,6            |
| FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood – FDE hood class                                                                                                             |       | A               | A               |
| LE Hood – LE Hood – LE Hood – LE hood                                                                                                                                            | lx/W  | 37,5            | 31,5            |
| LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood – LE hood class                                                                                                                 |       | A               | A               |
| GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood – GFE hood                                                                                                                                        | %     | 86,2            | 85,5            |
| GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood – GFE hood class                                                                                                             |       | B               | B               |
| Volumenstrom bei Abluftbetrieb – Débit volumétrique en mode évacuation d'air vicié –<br>Portata volumetrica per la versione aspirante – Flow rate in extracted air mode          |       |                 |                 |
| Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. –<br>Livello min. a max. – Stage min. to max.                                                                                           | m³/h  | 220/<br>290/360 | 230/<br>300/370 |
| Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –<br>Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense                                                                                   | m³/h  | 450             | 470             |
| Volumenstrom bei Umluftbetrieb – Débit volumétrique en mode recyclage d'air –<br>Portata volumetrica per la versione filtrante – Flow rate in recirculated air mode              |       |                 |                 |
| Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. –<br>Livello min. a max. – Stage min. to max.                                                                                           | m³/h  | 150/<br>210/260 | 160/<br>210/270 |
| Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –<br>Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense                                                                                   | m³/h  | 340             | 370             |
| Schallleistung bei Abluftbetrieb – Puissance acoustique en mode évacuation d'air vicié –<br>Potenza acustica per la versione aspirante – Noise power level in extracted air mode |       |                 |                 |
| Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. –<br>Livello min. a max. – Stage min. to max.                                                                                           | db(A) | 50/<br>57/63    | 51/<br>58/64    |
| Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –<br>Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense                                                                                   | db(A) | 66              | 67              |
| Schallleistung bei Umluftbetrieb – Puissance acoustique en mode recyclage d'air –<br>Potenza acustica per la versione filtrante – Noise power level in recirculated air mode     |       |                 |                 |
| Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. –<br>Livello min. a max. – Stage min. to max.                                                                                           | db(A) | 53/<br>59/65    | 54/<br>60/66    |
| Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –<br>Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense                                                                                   | db(A) | 69              | 70              |
| Leistungsaufnahme Stand-by – Puissance absorbée Stand-By –<br>Potenza assorbita Stand-by – Power consumption stand-by                                                            | W     | /               | /               |
| Leistungsaufnahme Stand-off – Puissance absorbée Stand-Off –<br>Potenza assorbita Stand-off – Power consumption stand-off                                                        | W     | 0,3             | 0,3             |