

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGierter VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGierter VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Name oder Marke des Herstellers                                              | SMEG          |
| Produktkennzeichnung                                                         | KBT900NE      |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)                                            | 54.1 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A             |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                          | 31.2          |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | A             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                               | 60.0 lux/W    |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                                         | A             |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                                  | 76.5 %        |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | C             |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe                                          | 265 m³/h      |
| Luftstrom auf Maximalstufe                                                   | 480 m³/h      |
| Luftstrom auf Intensivstufe                                                  | 713 m³/h      |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 46 dB(A)      |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 62 dB(A)      |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe                             | 71 dB(A)      |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (Po)                               | 0 W           |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)                                      | 0.22 W        |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                                  | 0.9           |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                  | 52.0          |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                                             | 395 m³/h      |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 451 Pa        |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 159 W         |
| Beleuchtungs-Leistung (W)                                                    | 3 W           |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 156 lux       |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 62 dB(A)      |

Donnerstag, 18. März 2021